

Stromversorgung T170- 25 für den naturwissenschaftlichen Unterricht



- Bequem und übersichtlich von oben bedienbar.
- Platzsparend und sicher – Gerät kann auf Auszugsschublade in Korpus gestellt und nach dem Gebrauch rasch und sicher wieder versorgt werden.
- Analoge Drehspulinstrumente für Strom und Spannung ermöglichen ein genaues Ablesen der eingestellten Werte.
- Die Ausgangsspannungen stehen an Sicherheitsbuchsen auf der Front zur Verfügung.

Technische Daten	T170- 25	Ausgang 2 und 3: gleichzeitige Belastung total max. 15A
Eingangsspannung Vorsicherung Ausgangsspannung 1 - Genauigkeit - Stabilität 0...100% Last - Restwelligkeit Ausgangsstrom 1 - Genauigkeit	230V +/- 10% 13A, FI- geschützt 0...32V DC < 0.1% vom Nennwert < 0.05% vom Nennwert < 30mV _{pp} 0...5A < 0.2% vom Nennwert	
Ausgangsspannung 2 - Welligkeit Ausgangsstrom 2	0...50V DC 48% 15A	
Ausgangsspannung 3 Ausgangsstrom 3	0...50V AC 15A	
Betriebstemperatur	0...40°C	
Abmessungen BxHxT	470 x 400 x 380 mm	
Gewicht	35 kg	